



## Спецификация

ПРОДУКТ	<b>CQT 17645 серия KROMOSTYLE</b>	
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Пatina белая на водной основе	
РАЗБАВИТЕЛЬ	Дистиллированная и деионизированная вода	
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Пatina на водной основе для мебели и рам	
СВОЙСТВА	Окрашивание мебели и предметов обстановки из различных пород дерева (массива или шпона).	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Легкость удаления и легкость нанесения. Можно использовать как в циклах обработки ПУ, так и Нитро.	
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	удельный вес	= 1,460± 0.03
	сушка при температуре окружающей среды	= 1 ч
	удаление после высушивания	= немедленно
	нанесение сверху отделки после высушивания	= немедленно
	срок годности со дня поставки	= 8 мес
	удельный вес	= 1,460± 0.03
	сушка при температуре окружающей среды	= 1 ч

НАНЕСЕНИЕ	Ручное распыление	Автоматическое распыление
КОЛИЧЕСТВО, г/м <sup>2</sup>	15-50	20-60
РАЗВЕДЕНИЕ	50-150%	50-150%

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦИКЛЫ		
А)	- ОСНОВА	Различные породы дерева
	- МОРИЛКА	По необходимости
	- ГРУНТ	LAC-LBA
	- шлифовка	
	- патина	CQT17645
	- обработка металлич. губкой	Легкая
	- ОТДЕЛКА	LEC-LGA серия
	В)	- ОСНОВА
- МОРИЛКА		По необходимости
- ГРУНТ		LAC-LBA
- патина		CQT17645
- обработка металлич. губкой		Сильная
	- ОТДЕЛКА	LEC- LGA серия

ВНИМАНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Желательно не допускать сгустков патины, чтобы не препятствовать нанесению отделки</li> <li>Время ожидания перед зачисткой меняется в зависимости от количества нанесенной патины, разведения и использованной системы нанесения.</li> <li>Если патина наносится на неотшлифованный грунт, рекомендуем сильное удаление для избежания проблем нанесения отделки на грунт.</li> </ul>